



FICHA TÉCNICA SOLEGEL A SOLEGEL B

Revisão No	01
Data Elaboração	27/08/09
Data Revisão	02/04/12

Soluções em revestimentos para pisos – Solution un revetement pour sols – Floor coating solutions

DESCRIÇÃO

O SOLEGEL é um gel incolor a base de resina epóxi, utilizado para acabamentos e modelagem de rodapé ½ cana e superfícies verticais

APLICAÇÃO

O SOLEGEL é especificado para o acabamento de rodapés e superfícies verticais principalmente nos sistemas Quartz color e flakes.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Modelável
- Fácil aplicação.
- Não escorre em superfícies verticais
- Translúcido

EPI'S RECOMENDADOS NA APLICAÇÃO

- Mascara facial com filtro combinado.
- Luva de PVC.
- Óculos de segurança.

CONDIÇÕES DE MISTURA

Sempre misturar bem o componente A com B para garantir uma reação completa. Após a mistura aplicar rapidamente para evitar a perda de material.

A mistura e a aplicação devem ser sempre à sombra para evitar temperaturas altas dos produtos ou da superfície.

RELAÇÃO DE MISTURA

Produto	Mistura / Kg	EMBALAGEM PADRÃO
SOLEGEL A	1,000	0,720 Kg/Balde
SOLEGEL B	0,400	0,280 Kg/Balde

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deverá estar totalmente limpa e desengordurada. Normalmente na sequência da execução do piso/rodapé.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

O revestimento SOLEGEL deve ser estocado, em suas embalagens originais, sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e ao abrigo do sol.

A temperatura da área de estocagem deve estar entre 8°C e 32°C, evite o calor excessivo e o congelamento do material.

Armazenado nas condições ideais, SOLEGEL tem 12 meses de garantia.

SOLEGEL