

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: PIGMENTADO B, PRIMER AST B, NEUTRO B, NEUTRO AST B, SOLEPRIMER EP B, SOLESHINE B.

DATA: 28/03/2017

REVISÃO: 02

PÁGINA: 1 de 8

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome do Produto:	PIGMENTADO B, PRIMER AST B, NEUTRO B, NEUTRO AST B, SOLEPRIMER EP B, SOLESHINE B.
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	CARACTERÍSTICA QUÍMICA DO PRODUTO: ESTE PRODUTO É UMA MISTURA. NATUREZA QUÍMICA: POLIAMINA ALIFÁTICA.
Nome da Empresa:	SOLEPOXY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINA LTDA.
Endereço:	RUA ATHOS ASTOLFI, 68 – JD. MANCHESTER – SUMARÉ – SÃO PAULO.
Telefone para contato/FAX:	(19) 3211-5050 FAX: (19) 3211-5060.
Telefone para Emergências:	(19) 3211-5050.
E-mail:	sac@solepoxy.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico:	NORMA ABNT-NBR 14725-4: 2014. Corrosão / irritação à pele - Categoria 2. Lesões oculares graves / irritação ocular - Categoria 2A. Sensibilização à pele - Categoria 1. Perigoso ao ambiente aquático – crônico - Categoria 2.
---	--

2.1 ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Pictogramas:	 
--------------	--

2.2 PALAVRA DE ADVERTÊNCIA

Frases de Perigo:	H302 - Nocivo por ingestão. H312 - Nocivo em contato com a pele. H319 - Provoca irritação ocular grave. H315 - Provoca irritação à pele. H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H411 - Tóxico para organismos aquáticos pode gerar efeitos fatais em longo prazo para ambiente aquático.
-------------------	--

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: PIGMENTADO B, PRIMER AST B, NEUTRO B, NEUTRO AST B, SOLEPRIMER EP B, SOLESHINE B.

DATA: 28/03/2017

REVISÃO: 02

PÁGINA: 2 de 8

Frases de Precaução:	H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele. H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias. P101 - Se for necessário consultar um médico, mostrar a embalagem ou o rótulo. P260 - Não respirar os vapores. P273 - Evitar a liberação para o meio ambiente. P280 - Usar luvas de proteção, proteção ocular e facial.
Frases de Prevenção:	P280 - Use luvas de proteção, proteção ocular e proteção facial. P273 - Evite a liberação para o meio ambiente. P261 - Evite inalar o vapor. P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P280 - Usar luvas de proteção, proteção ocular e facial.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTÂNCIA/MISTURA: Mistura				
NATUREZA QUÍMICA: CARACTERÍSTICA QUÍMICA DO PRODUTO: ESTE PRODUTO É UMA MISTURA. NATUREZA QUÍMICA: POLIAMINA ALIFÁTICA.				
Composição:	Nº CAS	INGREDIENTE	SÍMBOLOS DE PERIGO	FRASES DE RISCO / SEGURANÇA
50%<C<100%	112-24-3	Amina Alifática	C	R21-R34-R43-R52/53 S26-36/37/39-S45-S61
25%<c<50%	100-51-6	Álcool Benzílico	Xn	R20/22 – S26

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:	Afaste a pessoa da exposição. Restabeleça a respiração. Mantenha a pessoa aquecida e quieta. Procure atendimento médico
Contato com a pele:	Lave bem a área afetada com água e sabão. Remova o vestuário contaminado.
Contato com os olhos:	Lave abundantemente os olhos com jatos d'água durante 15 minutos. Procure atendimento médico.
Ingestão:	Não induza o vômito. Procure imediatamente atendimento médico.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Vermelhidão e sensação de coceira ou queimação podem indicar exposição excessiva dos olhos e pele.
Notas para o médico:	Sem tratamento específico, tratar sintomaticamente. Chamar ajuda médica ou o centro de controle de envenenamentos se grandes quantidades forem ingeridas.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: PIGMENTADO B, PRIMER AST B, NEUTRO B, NEUTRO AST B, SOLEPRIMER EP B, SOLESHINE B.

DATA: 28/03/2017

REVISÃO: 02

PÁGINA: 3 de 8

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Dióxido de carbono, produto químico seco, espuma e água pulverizada.
Agentes de extinção inadequados:	Aspersão com água pode ser ineficiente. Caso se utilize água, bicos de aspersão nebulizadores são preferíveis.
Métodos específicos de extinção:	Água pode ser usada para resfriar recipientes fechados a fim de evitar acumulação de pressão e possível auto-ignição ou explosão quando expostos a calor extremo.
Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio:	Equipamentos de proteção completos, incluindo máscaras respiratórias autônomas devem ser usados.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO (Precauções Pessoais)

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Isolar o local e colocar placas de aviso para evitar pisar no local e correr risco de acidente.
Para o pessoal de serviço de emergência:	Utilize luvas, óculos de segurança com protetor lateral e sapatos de segurança.
Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:	Evite inalação dos vapores, recorra às medidas de proteção listadas nas seções 7 e 8. Afaste todas as fontes de ignição. Não fumar. O produto emite vapores, mantenha o ambiente ventilado; evite contato direto com a pele, mucosas e olhos.
Precauções ao meio ambiente:	Para conter vazamentos utilize materiais absorventes inertes. Evitar a contaminação do solo, canalização, sistemas de esgoto e corpos d'água.
Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Remoção: em grandes quantidades, bombear o material, se em pequenas quantidades ou restos, recolher com material absorvente (areia, absorvente de ácidos, absorvente universal, serragem, vermiculita), incinerar usando instalação específica autorizada.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO (Medidas técnicas apropriadas para o manuseio)

Precaução para manuseio seguro:	Mantenha afastado de calor e chama aberta. Assegurar boa ventilação e exaustão do local. Conservar em temperatura ambiente (25°C). Conservar longe de umidade. Proteger da incidência de luz. Utilizar os EPI's listados na seção 8. Mantenha o recipiente fechado quando não estiver em uso. Mantenha fora do alcance de animais e crianças.
Medidas de higiene:	Não comer, beber ou fumar durante o trabalho.
Condições para embalagens:	Armazenar na embalagem original bem fechada, em ambiente ventilado, coberto, afastado de fontes de calor, alimentos, em temperatura ambiente e observando os critérios de compatibilidade química. Evite exposição a calor e a incidência direta do sol.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: PIGMENTADO B, PRIMER AST B, NEUTRO B, NEUTRO AST B, SOLEPRIMER EP B, SOLESHINE B.

DATA: 28/03/2017

REVISÃO: 02

PÁGINA: 4 de 8

Materiais para embalagens:	Materiais seguros para embalagem: Embalagem original do produto (embalagem com tampa para conter líquidos; para transporte, observar seção 14).
Produtos e materiais incompatíveis:	Não aplicável.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de Controle

LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL:

Polímero epóxi:	ACGIH TLV Não Disponível. OSHA PEL Não Disponível.
Álcool benzílico:	ACGIH TLV Não Disponível. OSHA PEL Não Disponível.
Procedimentos recomendados para monitoramento:	Adotar procedimentos nacionais e/ou internacionais. Norma Regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho; Normas de Higiene do trabalho da FUNDACENTRO, procedimentos NIOSH ou procedimentos ACGIH; Seguir metodologia de acordo com a norma OSHA.

8.2 Medidas de Proteção Pessoal

Proteção dos olhos:	Óculos de segurança específicos para produtos químicos.
Proteção da pele e do corpo:	Luvas de proteção, sapatos fechados e roupas de manga longa.
Proteção Respiratória:	Máscara semi-facial com filtro contra vapores orgânicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Líquido, cor conforme a tinta.
Odor e limite de odor:	Característico.
pH:	Diluição de 1:1 mais ou menos 13.
Ponto de ebulição:	> 200 °C.
Ponto de Fulgor:	110°C Método DIN 51758.
Taxa de Evaporação:	Não disponível.
Inflamabilidade (sólido, gás e líquidos):	Não aplicável.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: PIGMENTADO B, PRIMER AST B, NEUTRO B, NEUTRO AST B, SOLEPRIMER EP B, SOLESHINE B.

DATA: 28/03/2017

REVISÃO: 02

PÁGINA: 5 de 8

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não aplicável.
Pressão do vapor:	0,3 Pa.
Densidade de vapor:	Não disponível.
Densidade relativa:	Não disponível.
Densidade:	1,10 ± 0,05 (g/cm ³).
Solubilidade em água:	Não Aplicável.
Solubilidade em outros solventes:	Não disponível.
Coefficiente de partição – n-octanol/água:	Não disponível.
Temperatura de autoignição:	Não disponível.
Temperatura de decomposição térmica:	>200° C.
Viscosidade:	55' CF4.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade:	O produto é estável dentro das condições normais armazenamento e manipulação. Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente.
Possibilidade de reações perigosas:	Descargas de eletricidades estáticas, base e ácidos fortes.
Condições a serem evitadas:	Exposição a calor e fontes de ignição.
Materiais incompatíveis:	Nenhum conhecido.
Produtos perigosos da decomposição:	Por incêndio: dióxido de carbono, monóxido de carbono. Polimerização perigosa não ocorrerá.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: PIGMENTADO B, PRIMER AST B, NEUTRO B, NEUTRO AST B, SOLEPRIMER EP B, SOLESHINE B.

DATA: 28/03/2017

REVISÃO: 02

PÁGINA: 6 de 8

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO TOXICIDADE AGUDA:

Inalação:	Pode causar dor de cabeça, náuseas, tonteadas e confusão mental.
Contato com a pele e olhos:	Pode causar irritação, vermelhidão e sensação de coceira ou queimação.
Ingestão:	Problemas hepáticos.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Provoca sensibilização.

DADOS TOXICOLÓGICOS:

CAS No.	INGREDIENTE:		
112-24-13	Amina Alifática. LD50 RATO (Oral). LD50 COELHO (Dermal). LC50 RATO (Inalação).		4300 mg/ Kg. Corrosivo. Não Disponível.
100-51-6	Álcool benzílico. LD50 RATO (Oral). LD50 COELHO (Dermal). LC50 RATO (Inalação).	8HR	1230 mg/ Kg 2000 mg/ Kg 4000 mg/ Kg

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicológicas:	Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais. Material insolúvel em água.
Persistência e degradabilidade:	Não disponível.
Potencial bioacumulativo:	Não disponível.
Mobilidade ao solo:	Não disponível.
Outros efeitos adversos:	Não disponível.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: PIGMENTADO B, PRIMER AST B, NEUTRO B, NEUTRO AST B, SOLEPRIMER EP B, SOLESHINE B.

DATA: 28/03/2017

REVISÃO: 02

PÁGINA: 7 de 8

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL (Recomendados para destinação final)

MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO:

Produto:	A sua eliminação deve obedecer as regras previstas a ser efetuada numa instalação adequada e indicada para esse fim.
Restos do produto:	Resíduo deve ser testado quanto à capacidade de ignição a fim de determinar a forma de disposição final. Em caso de incineração, incinere em instalação provada. Não incinere em recipientes fechados.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias; aço reciclável; descarte em conformidade com as regulamentações locais, estaduais e federais relativas a meio ambiente.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTES (Métodos recomendados para destinação final)

Terrestre:	Decreto 96044/88 e Resolução 420/04 ANTT.
Número ONU:	3066.
Nome apropriado para embarque:	TINTA.
Classe de risco:	8
Número de Risco:	80.
Grupo de Embalagem:	III.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Certificada pelo Ministério Regulamento conforme diretiva CEE :	Símbolos: C – Corrosivo. Xn – Nocivo.
Frases de Risco:	R34 – Provoca queimaduras. R21 – Nocivo em contato com a pele. R43 – Pode causar sensibilização em contato com a pele. R52/53 – Nocivo para os organismos aquáticos. Pode gerar efeitos fatais em longo prazo, no ambiente aquático. R20/22 – Nocivo por inalação e por ingestão.
Frases de Segurança:	S26 – Em caso de contato com os olhos lavar imediata abundantemente em água e chamar um médico. S36/37/39 – Usar vestuário de proteção, luvas apropriadas e um aparelho de proteção para os olhos/rosto. S45 – Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente um médico (se possível mostrar-lhe o rótulo do produto). S61 – Evitar a sua libertação para o meio ambiente. Ter em atenção as instruções específicas das fichas de dados de Segurança.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: PIGMENTADO B, PRIMER AST B, NEUTRO B, NEUTRO AST B,
SOLEPRIMER EP B, SOLESHINE B.

DATA: 28/03/2017

REVISÃO: 02

PÁGINA: 8 de 8

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta FISPQ dizem respeito a este produto conforme correntemente formulado e se baseia nas informações disponíveis até esta data. A adição de redutores ou de outros aditivos a este produto pode alterar substancialmente a composição e os riscos do produto, o que foge ao controle do fabricante.

FISPQ – Ficha de informação de segurança de produtos químicos.

ACGIH – Associação dos higienistas industriais.

OSHAS – Organização do ministério do trabalho – EUA.

ACGIH – Norma dos EUA que atende a NR-15 do Brasil.

TLV – Limite de tolerância da substância.

STEL – Limite para curta exposição (15 minutos).

PEL – Limite de tolerância total da substância.